DET シリーズ

デジタル接地抵抗計

ワンタッチ操作

DET62D

●簡単なワンタッチ操作
●耐雨ケース、IP54保護
●3極法測定
●10mΩ～2kΩ測定、自動レンジ
●大型デジタル表示
●高耐スパイク抵抗性
●ノイズ除去：40V

高耐ノイズ性

DET5/4D,5/4R

●簡単なワンタッチ操作
●3,4極法測定選択が可能
●10mΩ～20kΩ測定、自動レンジ
●高耐スパイク抵抗性
●ノイズ除去：40V
●DET5/4D：乾電池動作
　DET5/4R：充電池動作

高分解能(1mΩ)測定

DET2/2

●高分解能-1mΩ-
　大型接地システムの測定に最適
●高精度：±0.5%
●安全なテスト電圧：50Vmax
●長寿命、急速チャージの充電池
●IP54対応機器
●フィルタおよび高電流機能

接地抵抗計選択ガイド

形式	DET62D	DET5/4D	DET5/4R	DET2/2
測定範囲	0.1Ω～1.999kΩ	0.01Ω～19.99Ω		
測定レンジ	(オートレンジ) 200Ω：0.1Ω～199.9Ω 2kΩ：0.001k～1.999kΩ	(オートレンジ) 20Ω：0.01Ω～19.99Ω、200Ω：0.1Ω～199.9Ω 2kΩ：0.001k～1.999kΩ、20kΩ：0.01k～19.99kΩ		(オートレンジ) 0.010Ω～19.99kΩ (0.001Ω分解能)
(オートレンジ) 0.010Ω～19.99kΩ (0.001Ω分解能)	±(2%rdg+3dgts)			±(0.5%rdg+2dgts)
表示	デジタル3　1/2桁表示			
測定法	3極法	3/4極法		
測定周波数	128Hz±0.5Hz			105～160Hz(0.5Hzステップ)
環境条件(使用時)	温度：-20℃～+45℃、湿度：90%RHmax.			-10℃～+45℃、90%RHmax.
電源	単三乾電池　6個		充電バッテリ	
質量	約820g		約1.27kg	約5kg
外形寸法	243(W)×161(H)×70(D)mm			344(W)×245(H)×158(D)mm
標準付属品	熱起電力ショートバー 取扱説明書(英語)	熱起電力ショートバー 取扱説明書(英語)		バッテリー充電用電源コード 取扱説明書(英語)
別売品	キャリングケース 3端子アーステストキット	キャリングケース 4端子アクセサリキット		アクセサリキット(DET2/2用)

英国 MEGGER 社日本総代理店

株式会社 近計システム

お問い合わせは･･･

営業本部：〒559-0031 大阪市住之江区南港東 8-2-61
TEL(06)6613-2591　FAX(06)6613-2592
東京支社：〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 6-60-10
TEL(03)3803-4173　FAX(03)3803-4168
仙　台：TEL(022)221-6301 FAX(022)221-6325
福　岡：TEL(092)431-6397 FAX(092)473-4168
近計ｻｰﾋﾞｽ：TEL(06)6794-2345 FAX(06)6794-2348
ホームページ　http://www.kinkei.co.jp/

DD000363-002